



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
△				. .
△				. .
△				. .












注1 （ ） 内寸法は参考値を示します。


基板取付穴寸法図（実装面側）
適合基板厚：t＝1.6




端子接触順序

接触順序	端子番号
1	a1、a2、a25、a26 b1、b2、b25、b26
2	a3～a24、b3～b24

A－A（5：1）



B－B（5：1）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

部番	材質	処理，備考
3	りん青銅	純すずめっき
1	ポリアミド樹脂	ベージュ UL94V-0
2	りん青銅	接触部：金めっき0.1μm min. ディップ部：純すずめっき1.2μm min. 下地：ニッケルめっき1μm min.

備考 REMARKS

製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
HIF 06.06.15 鈴川	HIF 06.6.20 中村	HIF 06.6.20 小沢	HIF 06.6.20 大川	

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL

尺度 SCALE 2：1
単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-151419-21

製品名 PART NO. FX5-52S2A-DSAL(71)

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品コード CODE NO. CL575-0126-2-71

1/1

TO

FORM NO.233