

	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適 用 規 格											
定 格	使用温度範囲		-55 °C ~ 85 °C (注1)			保存温度範囲		-10 °C ~ 60 °C (注2)			
	電 圧		AC 200 V			使用湿度範囲		40 % ~ 80 %			
	電 流		3 A			保存湿度範囲		40 % ~ 70 % (注2)			
性 能											
	項 目	試 験 方 法				規 格		QT	AT		
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。		○	○		
	表示	目視にて確認する。						○	○		
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。				15 mΩ以下		○	—		
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。				1000 MΩ以上		○	—		
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—		
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 15 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 3 方向各 2 時間試験する。				① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各 3 回試験する。						○	—		
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2°C、湿度 90~95%中に 96 時間放置する。				① 接触抵抗: 15 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上		○	—		
	温度サイクル	温度 -65→+15~+35→+125→+15~+35 °C 時間 30→ 10~15 → 30→ 10~15 分 を 5 サイクル試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	塩水噴霧	濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。				① 接触抵抗: 15 mΩ以下		○	—		
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)				② はなはだしい腐食がないこと。		○	—		
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5°C 浸せき時間 10±1秒間				性能に影響する樹脂部の溶融が無いこと		○	—		
		はんだごての場合: こて温度 350 °C はんだ付け時間 3 秒以内						○	—		
	はんだ付け性	はんだ温度 245±3 °C, 浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面の 95 % 以上が 新しいはんだでぬれていること。		○	—		
備考						製 図	担 当	検 図	承 認	出 図	
注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。											
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-202を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			製品規格表			製品名 A1-8PA-2.54DSA(71)					
旧CL CL		図番 SLC4-018406-21		製品コード CL619-0037-4-71		1 1					

