


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。






5 圧着端子挿入図


水平挿入 ○




斜め挿入 ×



2 ダンボール形状図



2 リール形状図



ラベル詳細

HRS	検査
品名コード	CL666-0016-1
品 名	DF57-3234SCF
数 量	40000
仕 様	
LOT No.	
継ぎ目	

注
1. 1リール40000ピン巻き。
2 リール形状・ダンボール形状は図示の通りとなります。
3. ダンボール1箱の中には最大5リールが梱包されます。
4. アプリケータ調整の際は、必ずケーブルを使用して圧着形状を確認してください。
5 性能信頼性を維持するため、圧着端子(DF57-3234SCF)を斜めに挿入しないでください。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	りん青銅	表面：すずめっき1μm MIN

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	20：1	1	1	DIS-H-00000127	MI. SAKIMURA	KI. AKIYAMA	15.02.16

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	KI. AKIYAMA	11.08.04
CHECKED	HK. UMEHARA	11.08.04
DESIGNED	TS. KUMAZAWA	11.08.04
DRAWN	TS. KUMAZAWA	11.08.04

DRAWING NO.	ADC3-335549-00
PART NO.	DF57-3234SCF
CODE NO.	CL666-0016-1-00

1/1