Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE







アプリケーション図



推奨基板穴寸法(t=1.6± 0.1)



製 品 名	製品コード	A	B
DF5A- 2P-5DSA(35)	CL676-0016-9-35	−	12.5
DF5A- 3P-5DSA(35)	CL676-0017-1-35	10.0	17.5
DF5A- 4P-5DSA(35)	CL676-0018-4-35	15.0	22.5
DF5A- 5P-5DSA(35)	CL676-0019-7-35	20.0	27.5
DF5A- 6P-5DSA(35)	CL676-0020-6-35	25.0	32.5
DF5A- 7P-5DSA(35)	CL676-0021-9-35	30.0	37.5
DF5A- 8P-5DSA(35)	CL676-0022-1-35	35.0	42.5
DF5A- 9P-5DSA(35)	CL676-0023-4-35	40.0	47.5
DF5A-10P-5DSA(35)	CL676-0024-7-35	45.0	52.5

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	ポリアミド樹脂	NATURAL(BEIGE), UL94V-0
2	黄銅	すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 0.5μm min

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	KI. AKIYAMA	15. 05. 15
CHECKED	TS. FUKUSHIMA	15. 05. 14
DESIGNED	TS. KUMAZAWA	15. 05. 14
DRAWN	MI. SAKIMURA	15. 05. 14

DRAWING NO.	ADC-160242-35-00
PART NO.	DF5A-*P-5DSA(35)
CODE NO.	CL676-

0 1/1