

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-35℃ ～ +85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	40% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注3)	
	電 圧	100V AC(DC)	適合コネクタ	DF19(G)-*S-1# (注4)	
	電 流	AWG28 : 1 A AWG30 : 0.9 A AWG32 : 0.8 A			
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表 示	目視にて確認する。		○	○
電 気 的 性 能	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV 以下、1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	30 mΩ以下	○	—
	絶 縁 抵 抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上	○	—
	耐 電 圧	AC 300 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗:30 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 振 性	周波数 10 ～ 55 Hz、片振幅 0.75 mm、3 方向 各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐 衝 撃 性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。		○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2 °C、湿度 90 ～ 95 %中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗:30 mΩ 以下 ② 絶縁抵抗:500 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +5～35 → +85 → +5～35 °C 時間 30 → 2～3 → 30 → 2～3 分 を 5 サイクル試験する。			
	半田耐熱性	【リフローの場合】 《リフロー部》 MAX 250℃ 10秒以内 230℃以上 60秒以内 《予熱部》 170～190℃ 60～120秒 リフロー炉に2回通し、常温常湿中に 1時間放置後、測定する。 【手半田の場合】 半田ごてで350±5℃、5±1秒の条件にて半田付けを行う。但し端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子などの著しいガタがないこと。	○	—
	半田付け性	半田温度 245 °C、浸せき時間 5 秒間の半田付けを行う。	半田浸せき面の95%以上が新しい半田でぬれていること。	○	—
備考 (注1) 通電による温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。 (注4) #＝結線形態記号 (C:圧着ソケット、F:FPCソケット、SD:細線同軸ソケット)					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用している。			承認	TS. SAKATA	09.04.03
			検 図	HK. UMEHARA	09.04.03
			担 当	SN. KOBAYASHI	09.04.03
			製 図	SN. KOBAYASHI	09.04.03
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-302815-03		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF19K-**P-1H(54)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL685-	△ 1/1