適用規格				
定格	使用温度範囲	-35℃ ～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ + 60℃
	電　圧	AC 100　V	適合コネクタ	DF19*-30P-1H(##)
	電　流	0.5A	適合ケーブル	

性　　能

	項　目	試験方法	規　格	QT	AT
構造	外観，構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表　示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					

備考
(注1)通電時の温度上昇を含みます。

試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。

承　認	TS.SAKATA	09.03.18
検　図	TS.KUMAZAWA	09.03.18
担　当	SN.KOBAYASHI	09.03.17
製　図	SN.KOBAYASHI	09.03.17

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-163242-01
		製品名	DF19G-30S-1F-GND(05)
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL685-0034-1-05　△0　1/1

技書規２３１－１

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。