

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 この寸法は組み立て後の寸法です。
2 この製品にフェルールは含まれておりません。
別売りの簡易プラグ用フェルールを使用してください。
3. カップリングの締め付けトルクは1．5~3N・mです。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
8	アルミニウム合金	アルマイト処理	16	ステンレス鋼	————
7	合成ゴム	————	15	シリコンゴム	————
6	合成ゴム	————	14	ジルコニア	————
5	合成ゴム	————	13	ステンレス鋼	ナイロック
4	合成樹脂	————	12	アルミニウム合金	アルマイト処理
3	アルミニウム合金	アルマイト処理	11	合成樹脂	————
2	黄銅	クロムめっき	10	合成ゴム	————
1	亜鉛ダイカスト	クロムめっき	9	黄銅	クロムめっき

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	MT. SHIBUTANI	18. 03. 27	DRAWING NO. ADC-176104-32-00
CHECKED	MT. SHIBUTANI	18. 03. 27	PART NO. MF10S-WLP6C02-0200(32)
DESIGNED	SI. MATSUMOTO	18. 03. 27	CODE NO. CL709-0516-8-32
DRAWN	SR. TOYOKAWA	18. 03. 27	0 1/1