
© 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注 1 この寸法はケーブルにアッセンブリした時の寸法である．
2．レセプタクルとの嵌合時、部番2のカップリングの締付けトルクは1．5~3N・mで締めること．

	製品名	製品コード
専用プラスチックスパナ 	MF10-T1	CL709-0205-8

3 フェルールは含まれない．別売の簡易プラグ用フェルール（ブーツ無し）を使用のこと．

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
7	黄銅	クロムめっき（黒色）	14	ジルコニアセラミック	————
6	合成ゴム	————	13	ステンレス鋼	————
5	合成ゴム	————	12	ステンレス鋼	ナイロック
4	合成樹脂	————	11	アルミニウム合金	アルマイト処理（黒色）
3	アルミニウム合金	アルマイト処理（黒色）	10	ステンレス鋼	————
2	黄銅	クロムめっき（黒色）	9	合成樹脂	————
1	亜鉛ダイカスト合金	クロムめっき（黒色）	8	合成ゴム	————

UNITS mm	SCALE 2 : 1	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
		0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	MT. SHIBUTANI	18.02.02	DRAWING NO. ADC-176281-31-00
CHECKED	FS. YOSHIDA	18.02.02	PART NO. MF10S-WP6C01-0200(31)
DESIGNED	TY. SATO	18.02.02	CODE NO. CL709-0527-4-31
DRAWN	MK. INOUE	18.02.01	0 1/1