Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。











HRS DRAWING FOR REFERENCE



注 1 フェルールは含まれません．別売りのMU用フェルールをご使用ください．
2 部番１０（コードカン）には、部番１３（六角穴付き止めネジ）用のネジ穴が2箇所あります．
矢視Cのように部番３（スリーブ）のスリットの隙間からネジ穴が見え、ネジを止められる１箇所のみを固定します．
3 部番１７（締付リング）には、部番１３（六角穴付き止めネジ）用のネジ穴が2箇所あります．
部番１０（コードカン）のネジ部が見える（両方ネジが見えている場合は任意）１箇所のみを固定します．
4. フェルール端面をクリーニングする際は、部番８（胴引きスリ割りネジ）を回して緩め、部番８（胴引きスリ割りネジ）を引張り、部番２（PシェルB）のブリアッセンブリ品を取り出して下さい．
次に、別売りのワリスリーブ抜取りジグで部番６（ワリスリーブ）を取り出し、フェルール端面をクリーニングして下さい．
クリーニング後は、部番２（PシェルB）のザグリ部に部番６（ワリスリーブ）を嵌め、部番１（PシェルA）に嵌め込み、部番８（胴引きスリ割りネジ）をネジ止めして固定させて下さい．

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
10	亜鉛ダイカスト	黒クロムメッキ	20	ステンレス鋼	————
9	ピアノ線	亜鉛メッキ十ベーキング処理	19	ステンレス鋼	————
8	ステンレス鋼	————	18	SIRゴム	黒
7	ステンレス鋼	————	17	亜鉛ダイカスト	黒クロムメッキ
6	ジルコニア	————	16	PA樹脂	白
5	NBRゴム	黒	15	SIRゴム	乳白色
4	ステンレス鋼	————	14	ステンレス鋼	————
3	亜鉛ダイカスト	黒クロムメッキ	13	ステンレス鋼	————
2	亜鉛ダイカスト	黒クロムメッキ	12	CRゴム	黒
1	亜鉛ダイカスト	黒クロムメッキ	11	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	MT. SHIBUTANI	18. 02. 02
CHECKED	FS. YOSHIDA	18. 02. 02
DESIGNED	TY. SATO	18. 02. 02
DRAWN	MK. INOUE	18. 02. 01

DRAWING NO. ADC-179215-31-00
PART NO. MF10B-WPS6.5CH02-0200(31)
CODE NO. CL709-1048-7-31 0 1/1