

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-40 °C ~ +125 °C	保存温度範囲	-10 °C ~ +60 °C (注1)△		
	電 流	2 A △	保存湿度範囲 △	相対湿度 85%以下		
	電 圧	AC 250V		(但し結露が無いこと) △		
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT	
構 造	外観, 構造及び 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○	
	表示	目視にて確認。		○	○	
電 氣 的 性 能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	10 mΩ以下	○	-	
	低電圧, 低電流下の 接触抵抗	AC 10mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で 測定する。	10 mΩ以下	○	-	
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	-	
	耐電圧	AC 1000Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-	
機 械 的 性 能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-	
	耐振性	周波数20~200Hz (加速度88m/s ² 一定) 掃引時間3min (往復) 上記条件で3方向各 3 時間試験する。	① 1 μs以上の間、7Ω以上の電氣的瞬断 がないこと。 ② 接触抵抗: 20 mΩ以下 ③ 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-	
	耐衝撃性	ピーク加速度981m/s ² 、作用時間6msで上下左 右前後の6方向に対し、各3回試験する。	① 1 μs以上の間、7Ω以上の電氣的瞬断 がないこと。 ② 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-	
	ロック強度	かん合軸方向に引張り、ロックが破壊した際 の力を測定する。	① 100N以上であること。	○	-	
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度60°C、湿度90~95%中に96時間放置 する。	① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-	
	熱 衝 撃	温度-40→常温→125°C→常温 時間 30→ 5 → 30 → 5分 を 1000サイクル試験する。	① 接触抵抗: 20 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆがみがないこと。	○	-	
	耐 熱 性	温度140°C中に120時間放置する。	① 接触抵抗: 20mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	-	
	耐 寒 性	温度-40°C中に120時間放置する。	① 接触抵抗: 20mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	○	-	
	耐亜硫酸ガス性	濃度25ppm, 湿度75%RH以上の常温の亜硫酸ガ ス中に非嵌合状態で96時間放置する。	① 接触抵抗: 20 mΩ以下	○	-	
	はんだ耐熱性	プリヒート最大180°C、120秒、はんだ付け 260°C、10秒ではんだ付けを行う。	端子のめっき剥がれ、ハウジングの溶損 がないこと。	○	-	
	はんだ付け性	指定の温度プロファイルにてはんだ 付けを行う。	はんだ付け面95 %以上が新しいはんだで ぬれていること。	○	-	
△の数	訂正記事		設計	検図	年月日	
△	DIS-T-00003281		TY. ISHIGURO	AH. EDASHIGE	18.05.18	
備考	(注1) 保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。△			承認	HK. UMEHARA	17.08.25
				検 図	HK. UMEHARA	17.08.25
				担 当	AH. EDASHIGE	17.08.25
				製 図	MN. SATOH	17.08.25
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-373531-00-00		
HRS	製品規格表		製品名	ZE05H-8DP-2H		
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL752-2112-0-00	△ 1/1	