FLYER

DM3NW Series

高さ1.15mm

プッシュプッシュタイプ、超低背 micro SD™ カードコネクタ

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



micro SD™　Push / Push　Ultra Low Profile

特長

1. **高さ1.15mmの業界最小クラスの省スペース設計**
2. **カードの逆挿し防止**
3. **カード脱落防止、また無理抜き時の破損防止**
4. **nano SIM誤挿入防止構造**
5. **カード検出スイッチ付き**

プッシュプッシュタイプ
micro SD™コネクタとして
世界最低背*
1.15mm

*2016年6月現在

寸法



nano SIM挿入防止構造





nano SIMを誤って挿入しても
カードガイドにより誤挿入に気づきやすい

特性

定格電流	0.5A
定格電圧	10V AC
使用温度範囲	-30℃~+85℃
接触抵抗	60mΩ 以下(信号)、200mΩ 以下(検出)
耐電圧	500V ACで1分間印加
絶縁抵抗	1,000MΩ 以上 (500V DC)
挿抜回数	10,000回

・RoHS、ハロゲンフリー対応*

* 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
（Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
Br+Cl 総含有率：1,500ppm以下）

※　車載機器向けに採用ご検討の際は、担当営業までご相談下さい。

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

JP_F_DM3NW_1_16-9, Feb. 5, 2018 ©2018 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved.　予告なく、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。