Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適　用　規　格				
定　格	使用温度範囲	－25℃ ～ ＋85℃	保存温度範囲	－25℃ ～ ＋60℃
	電　圧		適合ケーブル	△2 ケーブル外径 φ6.4～φ7.8
	電　流			

性　　能

	項　　目	試　験　方　法	規　　格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△2	1	DIS-E-00014810	KIM JAEHYEON	KG.OKITA	20230928

備考
本品はDH30B-27Sとの組合せで使用するため、機械的、環境的性能についてはDH30B-27Sに準じます。
試験規格の記載のない試験方法は IEC 60512 を適用している。

承　認	AO.SUZUKI	20090317
検　図	KN.ICHIKAWA	20090317
担　当	MO.SHIMOYAMA	20090317
製　図	MO.SHIMOYAMA	20090317

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目

図番	SLC4-126947-00		
製品名	DH-27-CT2B		
製品ｺｰﾄﾞ	CL0244-0048-8-00	△2	1/1

HRS 製品規格表
ヒロセ電機株式会社