







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


ELV・RoHS適合品



使用状態かん合図





推奨基板パターン図（コネクタ側及びピン番号）



梱包仕様

- 専用トレイA、Bを交互に8段分重ねる。ただし、一番上(9段目)は空トレイとする。
(1トレイあたりの入り数: 144個, コネクタ合計144個×8=1152個。)
- ダンボール1箱に1152個×2=2304個入りとします。
- トレイ1枚の大きさは下図になります。



2	黄銅	すずめっき			
1	PBT	黒	3	黄銅	すずめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HH. TSUKUMO	20200321	DRAWING NO.	ADC-166759-55-00
		CHECKED : HH. TSUKUMO	20200321	PART NO.	GT8E-5P-DS(55)
		DESIGNED : DONGCHAN KIM	20200320	CODE NO.	CL758-0058-5-55
		DRAWN : YK. MITSUISHI	20200310		1/1