Apr.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日
△1	1	DIS-P-00020113	徳田	浅野	25.12.16	△					
△						△					

適 用 規 格

定 格	電源	相 AC・DC V Hz	重量	5000g
	消費電力		適合コネクタ	DF11-22SCF CL543-0601-0
	空気源			DF22-22SCFA CL543-0603-5
	消費空気量			DF51K-22SCF(800) CL480-0581-0
	使用温度範囲	℃～ ℃		DF51K-22SCFA(800) CL480-0612-0
			適合電線	UL1061 AWG22
			適合設備	CM105C CL 901-0001-0

性 能

	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する	図面と合致していること	○	○
	表示	目視にて確認する。	図面と合致していること	○	○

備 考	製図	担当	検図	承認	出図
△1 全面改訂	生技 94.4.13 村上	生技 94.4.13 米村	生技 94.4.15 白石	生技 94.4.16 相馬	
試験規格の記載の無い試験方法はJIS C 5402を適用している。					

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

TO
PE

HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品規格表	製品名 AP105-DF11-22S
旧CL	図番 SLC－ 075306－00－00	製品ｺｰﾄﾞ CL 901-4529-7

生書記001-1