


特征

- 1 0.4mm间距、宽度3.68mm、堆叠高度 3.5~6.0mm
小型板对板浮动式连接器，宽度尺寸为世界超小级别
- 2 位置偏差吸收
XY轴方向：浮动量 ±0.3mm
Z轴方向：有效嵌合长度 +0.25/0mm
- 3 通过与DF40T嵌合，可组合出丰富的堆叠高度变化
- 4 耐高温125°C支持汽车规格
- 5 支持高速传输
可实现PCI-ex Gen.4(16Gbps)、MIPI D-PHY Ver.1.1(1.5Gbps)





Patented

小型·节省空间

单位：mm

芯数	A	B
20*	6.6	7.63
30	8.6	9.63
40*	10.6	11.63

*20芯、40芯为参考值。
如需其他芯数，请联系我司销售人员。




大浮动量 & 较大的有效嵌合长度

单位：mm

高：H	基板间距
3.5	3.5 ~ 3.75
4.0*	4.0 ~ 4.25
4.5	4.5 ~ 4.75
5.0	5.0 ~ 5.25
5.5	5.5 ~ 5.75
6.0	6.0 ~ 6.25

*计划中的堆叠高度。



插头侧有浮动结构

规格

额定电流	0.3A
额定电压	30V AC/DC
使用温度范围	-55 ~ +125°C*
接触阻抗	90mΩ 以下
耐电压	100V AC 1分钟
绝缘阻抗	50MΩ以上 (100V DC)
插拔次数	10次

*包括通电引起的温度上升的情况。

- 本产品不含卤素。
(Br含量：900ppm以下、Cl含量：900ppm以下、
Br+Cl总含量：1,500ppm以下)