

Mar. 1. 2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
適用規格									
定格	使用温度範囲	-55℃ TO +85℃(注1)			保存温度範囲	-10℃ TO +60℃			
	電圧	50 V AC/DC			適合コネクタ	BK13H-60DP/2-0.35V**(**)			
	電流	信号端子：0.2A(注2) 電源端子：5.0A							
性能									
項目		試験方法			規格			QT	AT
構造									
外観,構造,仕上げ		目視, 寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			X	X
表示		目視にて確認する。						X	X
電気的性能									
接触抵抗		AC 20 mV, 1 kHz, 1 mAで測定する。			信号端子: 50mΩ MAX 電源端子: 15mΩ MAX			X	-
絶縁抵抗		DC 100 Vで測定する。			50MΩ MIN			X	-
耐電圧		AC 150 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			X	-
機械的性能									
繰り返し動作		30回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 信号端子: 50mΩ MAX 電源端子: 15mΩ MAX ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			X	-
耐振性		周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。			① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			X	-
耐衝撃性		加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3軸両方向 各 3 回試験する。			① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			X	-
環境的性能									
温度サイクル		温度 -55℃ → 85℃ 時間 30 → 30分 を5サイクル試験する。 (槽の移し替え時間は2~3分)			① 接触抵抗: 信号端子: 50mΩ MAX 電源端子: 15mΩ MAX ② 絶縁抵抗: 50MΩ MIN ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			X	-
定常状態の耐湿性		温度 40 ± 2℃, 湿度 90 ~ 95%中に 96時間放置する。			① 接触抵抗: 信号端子: 50mΩ MAX 電源端子: 15mΩ MAX ② 絶縁抵抗: 25MΩ MIN ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			X	-
二酸化硫黄		濃度 25ppm, 96時間放置する。25℃, 75±5%RH。 (試験規格: JIS C 60068)			① 接触抵抗: 信号端子: 50mΩ MAX 電源端子: 15mΩ MAX ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			X	-
REFERENCE DRAWING									
備考 (注1)通電時の温度上昇を含みます。 (注2)信号端子の全芯の電流は8A以下とすること。 試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402, IEC 60512を適用しています				製図 S.W.JUNG 25.02.28	担当 S.W.JUNG 25.02.28	検図 S.H.PARK 25.02.28	承認 H.W.JO 25.02.28	出図 ENG 25.02.28 DEPT	
HIROSE KOREA CO.,LTD.			SPECIFICATION SHEET			PART NO. BK13H-60DS/2-0.35V10(895)			
CODE NO.(OLD) CL		DRAWING NO. JLC4-633784-95			CODE NO. CL 6671-0020-4-895			1 1	