Apr.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日
△1	2	DIS-P-00009740	徳田	浅野	22.8.23	△					
△						△					

適 用 規 格

定 格	電源	相 AC・DC V Hz	重量	5kg
	消費電力		適合コネクタ	DF62-EP2428PCFA 544-0501-1
	空気源			DF62-2428SCFA 544-0500-9
	消費空気量			△1 DF62-EP2428PCF 544-0524-7
	使用温度範囲	℃～ ℃		△1 DF62-2428SCF 544-0521-9
			適合電線	
			適合設備	CM105 CL 901-0005-4

性 能

	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する	図面と合致していること	○	○
	表示	目視にて確認する。	図面と合致していること	○	○

備 考	製図	担当	検図	承認	出図
試験規格の記載の無い試験方法はJIS C 5402を適用している。	生技 12.4.9 工藤	生技 12.4.9 高橋(真)	生技 12.4.11 大泉	生技 24.4.24 伊藤	

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

TO
PE

ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.	製品規格表	製品名 AP105-DF62-2428
旧CL	図番 SLC－ 276251	製品ｺｰﾄﾞ CL 901-4625-0

生書記001-1